

Ovalradzähler Flowal® Plus, Baureihe OR für Mineralöle + Kraftstoffe

Ovalrad-Volumenmesser zur direkten Erfassung des Volumens. Werkstoffe geeignet für **Mineralöle und Kraftstoffe**.



- Werkstoffe
 - Gehäuse: Aluminium
 - Ovalräder: PEEK
 - Dichtung: Viton, EPDM
- Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich
- Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch robuste Konstruktion
- Einfache Installation
- Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Viskosität bis 150 mPa·s, auf Anfrage Edelstahlausführung bis 3000 mPa·s

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Messbereich	0,03 L/min bis 120 L/min
Genauigkeit	±0,5% bei 3 mPa·s ±0,25% bei eingeschränktem Messbereich
Wiederholbarkeit	±0,02%
Temperatur	+10°C bis +80°C
Nenndruck	PN 40
Nennweite	G $\frac{1}{4}$ ", G $\frac{1}{2}$ ", G $\frac{3}{4}$ ", G1"

siehe auch: [Ovalradzähler für kleine Durchflüsse](#)

Zubehör: [Multifunktionselektronik MFE](#)

Dokumente (deutsch)	Größe
Datenblatt Ovalradzähler Flowal OR Plus für Mineralöle + Kraftstoffe	239.63 KB
Betriebsanleitung Ovalradzähler Flowal OR Plus	714.71 KB
Ovalradzähler richtig eingebaut	128.73 KB
Ovalradzähler Änderung der Durchflussrichtung	81.85 KB

Dokumente (englisch)	Größe
Data sheet Positive displacement meter for mineral oils and fuels, Flowal OR Plus	237.5 KB

Different language link

[Oval Wheel Counter Flowal® Plus, Type OR for mineral oils and fuels](#)