Strömungs- und Temperatursensor HVAC 100

Strömungs- und Temperatursensor nach dem kalorimetrischen Prinzip für Luft und Gase

- Wartungsfrei, robust und langzeitstabil
- Höchste Reproduzierbarkeit der Messergebnisse
- Auswerteelektronik im Sensorrohr
- Strömungsunabhängige Montage
- Variable, stufenlose Eintauchtiefe, verlängerbar

<<<<<<<<<<**Delivery time** approx. 2 weeks

Messgrößen	• Normalgeschwindigkeit von Luft und Gasen[1] • Mediumstemperatur
Messbereiche und Messgenauigkeiten	• 0...2,5 m/s ± (4% v. Messwert +0,05 m/s) • 0...10 m/s ± (4% v. Messwert +0,2 m/s) • 0...20 m/s ± (4% v. Messwert +0,4 m/s)
Betriebsdruck	700...1.300 hPa
Betriebstemperatur	-10...+60°C
Analogausgänge	0...10 V

[1] bezogen auf Normalbedingungen (20°C und 1013,23 hPa)

EU-Konformitätserklärung erhältlich.

siehe auch: Neu - HVAC 100

Documents (English)	Size
Data sheet flow and temperature sensor HVAC 100	247.79 KB

Documents (German)	Size
Datenblatt Strömungs- und Temperatursensor HVAC 100	249.05 KB
Betriebsanleitung Strömungs- und Temperatursensor HVAC 100	281.85 KB

Different language link
Flow and Temperature Sensor HVAC 100

| Frankenhöhe 28, D-55288 Spiesheim | Tel. 06732 / 919120 | E-Mail info@schmidt-messtechnik.de