



Leuchte BKVLR

Kleinstleuchte für Schaugläser im Nicht-Ex-Bereich



Schauglasleuchte BKVLR mit Drucktaster auf runder Schauglasarmatur DIN 28120



Schauglasleuchte BKVLR mit Drucktaster auf Schauglasarmatur ähnlich DIN 11851

- Nur eine Baugröße für alle vorkommenden Schauglas-Nennweiten
- Einfachste Montage mittels Kippscharnier
- Hervorragende, blendfreie Ausleuchtung dank Halogenlicht
- Glühlampenwechsel ohne Ausbau der einmal montierten Leuchte
- Für den Einsatz „Sicht und Licht durch eine Armatur“ geeignet



Leuchte BKVLR

Kleinstleuchte für Schaugläser im Nicht-Ex-Bereich

Anwendung

Die kostengünstige Kleinstleuchte BKVLR mit hoher Leistung eignet sich für universellen Einsatz und hat folgende Vorteile:

- Nur eine Baugröße für alle vorkommenden Schauglas-Nennweiten
- Einfachste Montage mittels Kippscharnier
- Hervorragende, blendfreie Ausleuchtung dank Halogenlicht
- Glühlampenwechsel ohne Ausbau der einmal montierten Leuchte
- Für den Einsatz „Sicht und Licht durch eine Armatur“ geeignet

Einsatz

- Auf Schauglasarmaturen nach DIN 28120, DIN 28121 und DIN 11851
- Auf Durchfluss- und Längsschaugläsern der Bauform 880/881/220
- Für den Lebensmittelbereich zugelassen

Betriebsbedingungen

Der Einsatz erfolgt unabhängig vom Behälterdruck. Bei längerer Brenndauer ist die dadurch eintretende Gehäuseerwärmung unbedingt zu beachten!

Aufbau

Komplett aus Edelstahl. Kabeleinführung Pg 9, vertikal. Auf Wunsch mit Winkelstück 90° lieferbar. Eingebauter Reflektor. Eingebauter Momentandrucktaster (Typen BKVLR 20 / 50, auch ohne lieferbar). Temperaturbeständige Glasscheibe. Dichtungen temperatur- und alterungsbeständig.

Elektrische Daten	
Anschluss	Wechsel- oder Gleichstrom
Spannung	24V (12V bei 20/50W auf Anfrage)
Leistung	20 / 50 / 100 W
Standard mit Drucktaster für Momentanbetrieb	
Schutzart	IP 65, staubdicht und strahlwasserge-schützt
Sonderausführungen	EIN-AUS Schalter (nur für 20W mit eingebautem Trafo)

Lampenfassungen	
Leistung 20 W	2-Stift-Sockel G4
Leistung 50 / 100 W	2-Stift-Sockel GY 6.35

Montage

Die Montage erfolgt mit der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschraube. Die erforderlichen Gewinde werden werksseitig angebracht.

Typenwahltabelle			
Typ	BKVLR 20	BKVLR 50	BKVLR 100
Brennleistung nominell	20 W	50 W	100 W
Anschlussspannung	24 V, 12 V optional	24 V, 12 V optional	24 V
Glühlampe	Halogen	Halogen	Halogen
Gewicht	0,30 kg	0,30 kg	0,30 kg